

# お買い忘れはございませんか？

コニシ (株)

## ボンド変成シリコンコーク LM 超耐久

広範囲の塗材が塗装でき、塗装後ほとんど汚染しない。  
低モジュラスで柔軟性に富み、耐久性・耐候性に優れる。



色：ホワイト・グレー

低温時の押し出し性良好！  
肉やせが少ない。  
専用プライマーの使用により、  
広範囲の地下材料への  
接着性に優れる。



320ml (カートリッジ)  
入数：10本 × 2箱 / ケース

スリーエムジャパン (株)

## 3M™ VHB™ テープ LSE-110WF

ネジや溶接の代替が可能な  
超強力両面テープ

多用途タイプ



幅広い材料を接着、材料を選ばない  
接着しにくいポリプロピレンにも  
強力に接着  
屋外使用可能  
長期接着温度 100℃

色：ホワイト  
厚み：1.1mm  
幅：12・19・25mm  
長さ：10m

詳細情報



ダイヤテックス (株)

## パイオラン標示テープ (トラ柄)

TT-06YB

注意喚起+仮止めトラ柄養生テープ  
手で簡単に切れ、糊残りが少ない設計。



50巾 × 25m  
30巻 / ケース

オカモト (株)

## 防災テープ No.419

防災2級相当の養生用テープです。  
防災シートの固定や目張りにも使用できます。  
養生用なので糊残りしにくいタイプです。



難燃テープ

養生テープ



50mm × 25m 30巻 / ケース  
75mm × 25m 24巻 / ケース  
100mm × 25m 18巻 / ケース

基 材：ポリエチレン織布＋難燃剤  
粘着剤：アクリル系粘着剤＋難燃剤

(株) マイスト

## セーフティグラウンドライト (ソーラタイプ)

夜間のガレージやお庭をおしゃれに演出！  
駐車位置の目安・ガレージ周辺の安全確保に。



白 / 暖白の2色から選べる発光色  
(設置時切り替え)



ソーラーパネル (満充電時間：8時間)  
高輝度反射材付  
最大48ルーメン  
連続点灯時間：約30時間 (満充電時)  
防水仕様：IPX8  
耐荷重：約3t  
標準使用年数：3年  
両面テープ付属

サイズ：Φ123 × 高さ23mm  
発光色：白 (12000 ~ 15000K)  
暖白 (2800 ~ 3200K)

定価 ¥2,980 / 個

山崎産業 (株)

## BF スレンダーラグ45

水拭きだけで汚れが落ちるマイクロファイバーを使用しており  
滑り止め加工を施している防滑床でもスムーズに使用可能。



取付イメージ

マイクロファイバーの超極細繊維が  
細かなチリやほこりをキャッチ



幅約500mm × 奥行約140mm  
柄の部分は別途です。

材質モップ糸：ポリエステル・ナイロン